

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

WK501120

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Ruedas de PU de 200 mm

Asa plegable

Regulador de fluido

Regulador de presión con display digital

Motor sin escobillas

Fácilmente transportable

Incluye pistola de pintar airless WK500600

Incluye manguera airless de 15 metros

Incluye alargador de 500 mm

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 3000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	2800 W /3.8 HP
Presión de trabajo	120 – 180 BAR
Presión de trabajo máxima	225 BAR
Rosca salida	NPS 1/4"
Caudal	4 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.027"
Temperatura de trabajo	5 ≤ 40° C
Largo de la manguera	15 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	23.5 KG

Datos logísticos:

Código de barras	8424835009359
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	500 X 520 X 500 MM
Peso del embalaje	27.0 KG