

# PERFILIVEPLACE ANGULAR 30X30

SÉRIE  
GOLD

## 1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Perfilaria Metálica em forma de L para uso em sistemas construtivos de gesso laminado.

## 2 MARCA

Liveplace

## 3 ANO DE MARCAÇÃO

2015

## 4 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Características declaradas, cumprindo sempre as normativas: UNE EN 14195-2005  
Documentação ATEDY: S/UNE 102043 IN

Reação ao fogo  
A1

Limite Elástico  
PND

Material  
DX51D (qualidade do aço) EN 10346

Peso aprox. (kg/ml)  
0,285


Momento de inercia  $I_y$ (cm<sup>4</sup>)  
0,364 EN 14195

Recobrimento  
mínimo Z140

Espessura da chapa  
0,55mm  $\pm$  0,05mm

## 5 NOME DO PRODUTO

	A	B
Angular 30/30	30	30



Longitude Standard:  
desde 2,5 a 6,0 Mt/s, fabricamos ao mm.

## 6 CERTIFICAÇÕES

Produto certificado N de Aenor (RP.35.12)

Marcado CE s/ UNE EN 14195-2005

Reação ao fogo s/Euroclase. A1

Complemento de requisito, documentos ATEDY

## 7 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

Recomenda-se o uso de luvas de proteção, categoria 2.

liveplace®

Zona Industrial | 6320 Sabugal  
Tel. (+351) 271 750 060 | (+351) 937 799 961  
Latitude 40.35237877855056  
Longitude -7.074670102317882  
geral@live-place.com | [www.live-place.com](http://www.live-place.com)