



DCH133NT-XJ - Martelo 18V

Referência: DCH133NT-XJ

EAN-13: 5035048664568

Marca: DEWALT

- Batente de rotação para aplicações de cinzelagem ligeira em reboco e azulejo; e batente de impacto para perfurar madeira, cerâmica ou metal
- O motor brushless oferece máxima autonomia
- Ideal para perfurar âncoras em concreto e tijolo de 4mm a 22mm
- Design compacto, leve e ergonômico para maior conforto e suporte durante longos períodos de trabalho

Descrição geral

Descrição

XR SDS-Plus 18V 2.6J MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SEM CARREGADOR/BATERIA. Com estojo TSTAK.

Batente de rotação para aplicações de cinzelagem ligeira em reboco e azulejo; e batente de impacto para perfurar madeira, cerâmica ou metal

O motor brushless oferece máxima autonomia

Ideal para perfurar âncoras em concreto e tijolo de 4mm a 22mm

Design compacto, leve e ergonômico para maior conforto e suporte durante longos períodos de trabalho

Recursos

Tipo de energia: sem fio

Tensão: 18V

Porta-ferramentas: SDS-Plus

Energia de Impacto (EPTA 05/2009): 2,6 J

Velocidade sem carga: 0-1550rpm

máx. Capacidade de perfuração [Concreto]: 26 mm

máx. Capacidade de perfuração [Broca de núcleo]: 50 mm

máx. Capacidade de perfuração [Metal]: 13 mm

máx. Capacidade de perfuração [madeira]: 30 mm

Peso: 2,3kg

Altura: 161mm

Comprimento: 383mm

Largura: 84mm

Vibração Mão/Braço - Perfuração em concreto: 14,5 m/s²

Incerteza K 1 (vibração): 1,5 m/s²

Vibração Mão/Braço - Cinzel: 14 m/s²

Incerteza K 2 (vibração): 1,5 m/s²

Vibração Mão/Braço - Perfuração em metal: 1,9 m/s²

Incerteza K 3 (vibração): 1,5 m/s²

Vibração Mão/Braço - Aparafusar sem percussão: 1,3 m/s²

Incerteza K 4 (vibração): 1,5 m/s²

Pressão sonora: 83 dB(A)

Incerteza K 1 (som): 3 dB (A)

Pressão acústica: 94 dB(A)



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



Incerteza K 2 (som): 3 dB (A)

Impactos por minuto: 0-5680 ipm

Características

Tipo de energia	Sem cabo
Tensão	18 V
Porta-ferramentas	SDS Plus
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2.6 J
Sem velocidade de carga	0-1550rpm
Máx. Capacidade de perfuração [Concreto]	26 mm
Máx. Capacidade de perfuração [Broca principal]	50 mm
Máx. Capacidade de perfuração [Metal]	13 mm
Máx. Capacidade de perfuração [Madeira]	30 mm
Peso	2.3 kg
Alto	161 mm
Comprimento	383 mm
Largura	84 mm
Vibração Mão/Braço - Perfuração em Concreto	14.5 m/s ²

Avaliar

Preço da tarifa	203,00€
Preço recomendado	189,00€
taxa do IVA	ge
Quantidade mínima	1

Dados de embalagem

Unidade de conteúdo	Papel
Quantidade de conteúdo	1.00
Produto embalado: peso (kg)	4,137
Produto embalado: comprimento (cm)	44,00
Produto embalado: largura (cm)	12,00
Produto embalado: altura (cm)	35,00
Apresentação	PASTA

Dados logísticos - unidade de preparação

Unidade de preparação: quantidade	2
-----------------------------------	---

Dados logísticos - outros

Dropshipping	sem informação
Intrastat	8467211000



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>