

Características

Diâmetro do prego	2.6 - 3.7 mm
Ângulo do compartimento	15.0 °
Capacidade de revista	30.0 Clavos
Tipo de energia	Sem cabo
Capacidade de carga	5.0 Ah
Nível de potência sonora LpA	97.5 dB (A)
Incerteza K 2 (som)	3.5 dB (A)
Nível de pressão sonora Lpw	88.5 dB (A)
Incerteza K 1 (som)	3.5 dB (A)
Valor de emissão de vibração ah	2.8 m/s ²
Incerteza K 1 (vibração)	15 m/s ²

Certificações

garantia	Garantia europeia DEWALT de 3 anos (registro prévio)
----------	--

Avaliar

Preço da tarifa	967,00€
Preço recomendado	899,00€
Ecotax	0,60€
taxa do IVA	ge
Quantidade mínima	1

Dados de embalagem

Unidade de conteúdo	Papel
Quantidade de conteúdo	1.00
Apresentação	PASTA

Dados logísticos - outros

Dropshipping	sem informação
Intrastat	8467292000



DCF620NT-XJ - Chave de fenda Drywall XR 18V sem carregador/bateria com estojo TSTAK



Referência: DCF620NT-XJ
EAN-13: 5035048555996
Marca: DEWALT



- Seu design robusto e durável significa que a ferramenta pode suportar quaisquer condições extremas em um canteiro de obras.
- "Definir profundidade e esquecer" para trabalhar sempre com as mesmas configurações de ajuste de profundidade ao remover e substituir o batente (nariz)
- A pega de borracha ergonômica proporciona excelente conforto ao usuário ao usar a ferramenta na posição de mão "em linha" ou "pistola"
- Chave de fenda sem escova de 18V para ajuste eficiente em drywall
- Luz de trabalho LED que fornece iluminação valiosa ao trabalhar em espaços apertados ou em áreas com luz limitada

Descrição geral

Descrição

CHAVE DE FENDA SEM ESCOVA PARA PLACA XR 1/4" 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II

Seu design robusto e durável significa que a ferramenta pode suportar quaisquer condições extremas em um canteiro de obras.

"Definir profundidade e esquecer" para trabalhar sempre com as mesmas configurações de ajuste de profundidade ao remover e substituir o batente (nariz)

A pega de borracha ergonômica proporciona excelente conforto ao usuário ao usar a ferramenta na posição de mão "em linha" ou "pistola"

Chave de fenda sem escova de 18V para ajuste eficiente em drywall

Luz de trabalho LED que fornece iluminação valiosa ao trabalhar em espaços apertados ou em áreas com luz limitada

Uma das ferramentas mais leves e compactas do mercado - garantindo que você possa trabalhar confortavelmente e entrar em pequenos espaços

O potente motor brushless de 4.400 rpm aciona os parafusos de forma eficiente com a conveniência de uma ferramenta compacta

Gatilho com trava que permite trabalhar sem a necessidade de pressionar o gatilho continuamente

O clipe de cinto em ângulo pode ser anexado à ferramenta para um usuário destro ou canhoto para um ajuste seguro em um cinto ou bolso

Recursos

Potência de saída: 435W

Tipo/Aplicação do Parafuso: Parafusos Drywall

Unidos: NÃO

Velocidade sem carga: 0 - 4400rpm

torque máximo sustentado: 30/5 (duro/suave)

Porta bits: 6,35 mm

Peso: 1,48kg

Comprimento: 262mm

Comprimento da cabeça: 220mm

Altura: 203mm

Vibração de Mão/Braço - Choque:



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>

