Enke Geotêxtil Polyflex

a impermeabilização ideal

para uma preservação garantida de valores e segurança funcional

www.enke-werk.de

Geotêxtil Polyflex da Enke
agora ainda mais simples de aplicar

O geotêxtil Polyflex com elevada flexibilidade: as peças pré-fabricadas do geotêxtil permitem uma aplicação rápida, segura e simples em zonas de remate. **Agora também se tornou ainda mais simples a aplicação do geotêxtil Polyflex em varandas e terraços que posteriormente são revestidos com Enketop.** A rede de poliéster, utilizada como ponte-de-fissuras sob as juntas do geotêxtil Polyflex em aplicações topo-a-topo, no novo geotêxtil "Kombiflex" vem integrada no mesmo. Desta forma evita-se que a rede de poliéster se possa deslocar na aplicação e é garantido o posicionamento correto da mesma.

Mais impermeável é impossível: A segurança funcional de uma cobertura só pode ser garantida com uma impermeabilização cuidada dos pontos singulares. Saídas e esgotos de água, remates de parede, tubos ou caleiras interiores são zonas de risco, que necessitam de uma impermeabilização de elevada qualidade. Da mesma forma terraços e varandas com pouca altura de remate nas soleiras, apoios de guardas e gradeamentos ou esgotos exigem soluções de impermeabilização consistentes. As telas líquidas Enkopur® e Enkryl®, em combinação com o geotêxtil Polyflex da Enke e as peças de geotêxtil pré-fabricadas, garantem a preservação da cobertura, varanda ou terraço e funcionam como uma membrana protetora. Para qualquer projeto, incluindo o seu, é possível determinar a solução ótima entre o geotêxtil Polyflex, simples e rápido de aplicar, e a tela líquida da Enke indicada.

Tela líquida Enke com geotêxtil Polyflex:
Segurança comprovada em zonas difíceis de remate

Rolos de geotêxtil

Geotêxtil Kombiflex



Gola

Canto interior

Canto exterior



Caleiras interiores

Pontos singulares



Coberturas com geometrias complexas

Geotêxtil Polyflex

para desafios com cantos e esquinas



Apoios de guardas

zonas de remate com pouca altura

impermeabilização de claraboias

remates sobre diferentes materiais

pontos singulares e remates

Geotêxtil Polyflex
Dados técnicos

O geotêxtil Polyflex da Enke é um geotêxtil de poliéster não-tecido termofixado com um peso de 110g/m². As excelentes propriedades do geotêxtil da Enke consistem na elevada flexibilidade, nas boas características de saturação e a elevada resistência ao rasgo, propriedades que também se aplicam às peças pré-fabricadas. As peças pré-fabricadas podem ser adquiridas em forma de golas, cantos interiores e cantos exteriores em diferentes tamanhos e permitem uma impermeabilização rápida e segura de pontos singulares de difícil execução.

Base:	geotêxtil não-tecido termofixado
Tonalidade de cor:	branco
Peso:	110g/m²
Espessura:	ca. 0,8 mm
Resistência à tracção em comprimento:	> 25 daN/10cm
Resistência à tracção em largura:	> 26 daN/10cm
Consumo:	1,1 m/m² (com ca. 10 cm de sobreposição)
Embalagem cantos interiores e exteriores:	caixa de 20 unidades
Embalagem golas 75 mm, 100 mm, 150 mm Ø:	caixa de 10 unidades
Embalagem golas 8 mm, 50 mm Ø:	caixa de 20 unidades
Embalagem geotêxtil Polyflex: Larguras 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm	rolo 50 m
Geotêxtil Kombiflex Largura 50cm + Rede Poliéster: NOVO!	rolo 25m

Copyright: Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG · Änderungen vorbehalten. Technischer Stand am Tage der Drucklegung: 03.2016/1000

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850