

## **PLACA DE ESCAYOLA PARA TECHO DESMONTABLE DE ENTRAMADO VISTO**

UNE-EN 14246



### **COMPOSICIÓN**

Escayola E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., fibras minerales y otros posibles aditivos en proporciones inferiores al 1%.

### **CARACTERÍSTICAS**

Estos elementos constructivos cumplen una serie de funciones tales como: aislamiento térmico y acústico del local que delimitan inferiormente, además de acondicionamiento fónico.

Los ensayos se realizan según la norma UNE- EN 14246.

<b>HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.</b>	<b>PLACA DESMONTABLE LEBRIPLAK</b>	<b>ESPECIFICACIONES UNE-EN 14246</b>
Aspecto	Distintos modelos según el molde. Sin manchas, eflorescencias, etc.	Sin manchas, eflorescencias, etc.
Ortogonalidad	< 1/250	< 1/250
Planitud	< 0.84.mm/838mm	< 1 mm/1000 mm
<b>Dimensiones (mm):</b>		
Longitud	593	± 2 mm
Anchura	593	± 2 mm
Espesor	20	± 2 mm
Contenido en humedad	< 1 %	< 5%
Uniformidad de masa	10.5 Kg/m <sup>2</sup>	≤ ± 5%
Resistencia bajo carga	Ni deterioros, ni roturas	Ni deterioros, ni roturas

### **APLICACIONES**

Este tipo de elementos de escayola se emplea en la realización de cielorrasos denominados desmontables, con puesta en obra en seco y colocadas sobre perfilera metálica.

### **ENVASE**

Se suministra en palés de 48 cajas, a 6 unidades por cada caja . Se trata de un producto frágil, por lo que deben evitarse lugares de almacenamiento donde haya mucho trasiego.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.



**HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.**

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Tfno. Atención al Cliente: **955 972 554**

lebriplak@ruizdorantes.com