

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-ES1/2007

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPE-ANTIQUE RINZAFFO**
- 2) Utilizações previstas: **Argamassa para reboco/regularização (GP) para interiores e exteriores em paredes, tetos, pilares e tabiques**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (Espanha) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 998-1:2016**
Organismos notificados: **Não há tarefas realizadas por um organismo certificado.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Classe E
Absorção de água:	W_c 1
Permeabilidade ao vapor de água:	μ ≤ 30
Aderência:	≥ 0,7 N/mm² FP:B
Condutividade térmica (λ_{10, seco}):	0,73 W/mK (valor médio indicado; P:50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS


- 7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Gabriel Angel Ortín Rull–Diretor Assistência Técnica**

Santa Perpetua de Mogoda, 18/06/2018



DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 4 notas:	Produto inalterado, atualizado para a última revisão da norma, inserido no ponto 7
-------------------------	---

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-ES1/2007



	 MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es
12 CPR-ES1/2007 EN 998-1 MAPE-ANTIQUE RINZAFFO <i>Argamassa para reboco/regularização (GP) para interiores e exteriores em paredes, tetos, pilares e tabiques</i>	
Reação ao fogo:	Classe E
Absorção de água:	WC 1
Permeabilidade ao vapor de água:	$\mu \leq 30$
Aderência:	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$
Condutividade térmica (λ_{10} , seco):	0,73 W/mK (valor médio indicado; P:50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para que os clientes internacionais possam consultar de forma mais fácil a marcação CE. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.