

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0033

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **KERABOND T**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício para ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alfêloas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3 (reação ao fogo)**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **o organismo notificado LGAI Technological Center, S.A., N. 0370, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica. O laboratório notificado Instytut Techniki Budowlanej, N. 1488, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1-A1_{fl}
Tensão de aderência, como:	
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 0,5 N/mm²
Durabilidade para:	
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas. Teor orgânico <1% em massa.
- 8) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**
Anadia, 02/03/2020



Nelson Moreira
.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 1 notas: | **Produto inalterado: novo layout**

KERABOND T
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0033



 0370, 1488	 Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
14 CPR-PT1/0033 EN 12004 KERABOND T <i>Adesivo cimentício para ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo	Classe A1-A1fl
Tensão de aderência, como:	
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilidade para:	
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 0,5 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm ²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm ²
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.