

Mapecolor Paste

Sistema para a coloração dos sistemas Mapefloor



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Mapecolor Paste são pastas coloridas pré-dispersas a adicionar aos formulados epoxídicos neutros entre os quais **Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 350 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W e Mapecoat I 24** para realizar a coloração dos sistemas **Mapefloor**.

Mapecolor Paste estão disponíveis em 19 cores do mostruário de cores RAL para satisfazer as mais variadas exigências estéticas:

RAL 1001 Bege	RAL 6019 Verde esbranquiçado
RAL 1013 Branco pérola	RAL 6021 Verde pálido
RAL 1015 Marfim claro	RAL 7001 Cinza prata
RAL 3009 Vermelho óxido	RAL 7030 Cinza pedra
RAL 3016 Vermelho coral	RAL 7032 Cinza cascalho
RAL 5007 Azul brilhante	RAL 7034 Cinza amarelado
RAL 5012 Azul luz	RAL 7035 Cinza luz
RAL 5024 Azul pastel	RAL 7037 Cinza poeira
RAL 6001 Verde esmeraldo	RAL 7040 Cinza janela
RAL 6017 Verde maio	

No caso ser necessárias ulteriores colorações presentes no mostruário de cores RAL, consultar o nosso serviço de Assistência Técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As pastas coloridas **Mapecolor Paste** são formuladas com pigmentos altamente selecionados e com veículos de moagem isentos de solventes, segundo uma formulação desenvolvida nos Laboratórios de I&D MAPEI.

Mapecolor Paste, além disso, garantem uma ótima molhagem, uma boa resistência à armazenagem que favorece, por consequência, uma maior estabilidade dos pigmentos.

As pastas coloridas **Mapecolor Paste** permitem pigmentar diretamente em obra os formulados epoxídicos neutros e evitam, de tal forma, de ter em armazém restos já pré-coloridos de embalagens numa cor específica.

AVISOS IMPORTANTES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a +10°C.

MODO DE APLICAÇÃO

Mapecolor Paste deve ser misturado nos formulados epoxídicos que fazem parte dos sistemas **Mapefloor** sob agitação lenta a fim de evitar a formação de bolhas de ar. É sempre aconselhável misturar bem a pasta antes de utilizá-la, de forma obter um produto homogêneo e uniforme.

CONSUMO

De 5 a 10% em peso consoante os produtos a colorir.

EMBALAGENS

Mapecolor Paste está disponível em latas de 0,7 kg ou em baldes de 25 kg.

ARMAZENAGEM

Mapecolor Paste, conservado nas embalagens originais a temperatura compreendida entre +10°C e +30°C, é estável por 12 meses. Proteger do gelo.



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	pasta
Cor:	19 cores RAL
Teor de substância seca (%):	99 ± 1

DADOS APLICATIVOS (a +23°C – 50% H.R.)

Temperatura de aplicação permitida:	de +10°C a +30°C
-------------------------------------	------------------

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Mapecolor Paste não é perigoso segundo as atuais normas para a classificação das misturas. Recomenda-se de usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa

melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com

MOSTRUÁRIO DE CORES - Mapecolor Paste

Pastas em cores concentradas para a coloração das bases neutras do Mapefloor System.

6021 Verde pálido	7001 Cinza prata	7030 Cinza pedra	7032 Cinza cascalho	7034 Cinza amarelado	7040 Cinza janela	7035 Cinza luz	7037 Cinza poeira
3009 Vermelho oxidado	3016 Vermelho coral	5007 Azul brilhante	5012 Azul luz	5024 Azul pastel	6001 Verde esmeraldo	6017 Verde maio	6019 Verde esbranquiçado

Notas: as cores de Mapecolor Paste referem-se ao mostruário de cores RAL.



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES