

SK105DZ

Amplitud com detector:	20m
Precisão:	± 3 mm - 10 mm
Classe do Laser:	II
Tipo de laser:	635nm
Peso:	0,84Kg
Dimensões (CxLxA):	138x64x102mm
Temperatura máx.:	0 / 4°
Rosca para tripé:	



- Para el uso de la batería CXT (10.8V - 12 Máx.). Hasta 40 horas de iluminación continua en modo de alta visibilidad con BL1041B.
- Precisión +/- 3 mm. y rango de visibilidad de línea de hasta 20/50 m.
- El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de inclinación para una mayor versatilidad y ofrece protección adicional del diodo láser durante el transporte y el almacenamiento.
- Cuando se coloca el accesorio de pared (o el soporte magnético) no se puede poner la batería BL1041B (4,0Ah).
- Selección de brillo: 2 modos (modo brillante / modo ecológico).
- La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para el funcionamiento en condiciones adversas.
- La autonivelación se puede corregir hasta 4° de inclinación, lo que permite el funcionamiento en superficies irregulares.
- Alineación horizontal: forma de transferir puntos de referencia de una pared a otra.
- Alineación vertical: la forma más sencilla de garantizar que las paredes, el suelo, las baldosas y las juntas se encuentren con precisión.
- Las ventanas del láser empotradas, están altamente protegidas del daño por fractura, para una mayor durabilidad
- Permite la fijación a un trípode (1/4" en el nivel / 1/4" y 5/8" en el soporte magnético).
- Toma DC 5V. mediante este conector podemos conectar baterías de 18V o 10,8V a través del puerto USB (ADP05/18V y ADP06/10.8V) de estos adaptadores.