

SK106GDZ

Amplitude com detector:	30m
Precisão:	± 3 mm - 10 mm
Classe do Laser:	II
Tipo de laser:	525nm
Peso:	085Kg
Dimensões (CxLxA):	138x64x102mm
Temperatura máx.:	0 / 4°
Autonivelante:	
Rosca para tripé:	



- Para el uso de la batería CXT (10.8V - 12 Máx.). Hasta 20 horas de iluminación continua en modo de alta visibilidad con BL1041B.
- Precisión +/- 3 mm. y rango de visibilidad de línea de hasta 30/60 m.
- O bloqueio do pêndulo permite aplicações de inclinação, para uma mais ampla versatilidade e oferece proteção adicional ao laser durante o transporte e armazenamento.
- Quando se coloca o acessório de parede (o suporte magnético) não se pode colocar a bateria BL1041B (4,0Ah).
- Prático e preciso laser de linha reta autonivelante (linha reta: horizontal / vertical) e de 4 pontos.
- Seleção de brilho: 2 modos (modo brilhante / modo ecológico).
- A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas.
- A autonivelação pode corrigir-se até 4° de inclinação, o que permite o funcionamento em superfícies irregulares.
- Nivelção na horizontal: forma de transferir pontos de referencia de uma parede a outra.
- Nivelção vertical: a forma mais simples de garantir que as paredes, o solo, e as juntas são medidos com precisão.
- As janelas do laser, estão altamente protegidas, para prevenir o dano e para uma maior durabilidade.
- Permite a fixação a um tripé (1/4" no nível / 1/4" e 5/8" no suporte magnético).
- Tomada DC 5V., através desta ligação podemos conectar as baterias de 18V ou 10,8V através da porta USB (ADP05/18V y ADP06/10.8V).