

O mais leve. Sem baterias e sem carregador.

- Modelo baseado no BHR162 de 14,4V. Agora com 18V melhoramos o rendimento e a capacidade de trabalho.
- Muito leve e compacto converte-se na máquina ideal para os trabalhos em altura.
- Inserção universal SDS-PLUS para uma mudança rápida dos acessórios.
- Limitador de par: quando a ponta da broca bloqueia acidentalmente, o limitador de par opera parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Velocidade variável controlada no interruptor, ideal para os inícios dos furos.
- Iluminação do ponto de trabalho devido a um led de alta luminosidade. Depois de soltar o interruptor, a luz permanece ligada durante 12-13 segundos.
- Punho antideslizante para um melhor manuseamento do martelo, ideal para trabalhos em altura com apenas uma mão.
- Tecnologia XPT que protege a máquina das



Características técnicas

Tensão da bateria	18 V
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.600 Rpm
Golpes por minuto	0 - 5.300 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 16 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
capacidade máx. em madeira	24 mm
Peso com bateria BL1840	2,5 Kg
Peso com bateria BL1815N	2,2 Kg
Dimensões (CxLxA)	297 x 79 x 253 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Iluminação integrada	✓
Emissão de vibração	12,0 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,5 m/seg ²
Pressão sonora	88,0 dB(A)
Potência sonora	99,0 dB(A)

Equipamento básico:

- GUIA DE PROFUNDIDADE HP1500