

FICHA TÉCNICA

Berbequim broca de diamante 230 mm

DBM230X

DBM230X

Para a perfuração com brocas de diamante com suporte.





Código EAN

0088381073684

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso Potência Dimensões (CxLxA)	37,5 Kg 2.500 W 710 x 330 x 1280
	mm
Comprimento do cabo Proteção contra sobrecarga	3,0 m √
Indicador de sobrecarga	√ √
Cabo de alimentação com diferencial	\checkmark
Inserção	5/4" UNC
Velocidades Mecânicas	3
RPM baixo	390 Rpm
RPM Média	1.040 Rpm
RPM alta	1.700 Rpm
Embraiagem de segurança	\checkmark
Emissão de vibração	2,40 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	91,00 dB(A)
Potência sonora	102,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Utilizar apenas com o suporte do berbequim.
- Furos perfeito, graças ao suporte de base ampla, inclusive com inclinação.
- Três velocidades mecânicas, com um amplo interruptor para a mudança da velocidade, inclusive com luvas.
- Inserção directa com rosca de "1 e 1/4", mais seguro, formando a broca com a máquina um único corpo.
- Elevada segurança, motor completamente protegido com proteção mecânica, electrónica e térmica.
- Protecção mecânica: embraiagem de segurança.
- Protecção electrónica: limitador de corrente com luz indicadora, luz verde trabalho normal, luz vermelha sobrecarga, se o sinal vermelho não for levado em conta a máquina desliga-se automaticamente, reactivando-se uns segundos depois.
- Proteção térmica: Motor protegido com um térmico, se ocorrer uma sobrecarga contínua a máquina desliga-se automaticamente, reactivando-se dois minutos depois.

Página do produto - www.makita.pt











DBM230X - Berbequim broca de diamante 230 mm





Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

P-54190

Suporte caroteadora



ACESSÓRIOS

P-40098

Kit fixação do suporte



P-54178

Kit recuperação de água



P-54184

Membrana para P-54178



P-54221

Kit fixação de vácuo



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:





