

Maior capacidade de trabalho 18V x 2.

- Potente motor de 36V. Utiliza duas baterias de 18V. Pode utilizar baterias de diferentes amperagens.
- 3 modos de trabalho: rotação; percussão; rotação + percussão. Inclui outro modo que faz girar a espátula ou cinzel para colocá-lo na posição desejada.
- Interruptor de inversão de giro.
- Iluminação da área de trabalho através de led de alta luminosidade.
- Corpo dividido em duas partes para reduzir substancialmente as vibrações que chegam ao utilizador.
- Tecnologia XPT: protege a máquina em condições adversas. Evita que se introduza pó e gotas de água.
- Mudança de escovas desde o exterior que facilita a manutenção do martelo.
- Indicador de bateria baixa independente para cada uma delas. Quando um deles está ligado a máquina pára, tendo que mudar a bateria.
- Portabrocas de mudança rápida SDS - PLUS a



Características técnicas

Tensão da bateria	18 x 2 V
Tipo de bateria	Li-ion
Motor	2-polos
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.250 Rpm
Golpes por minuto	0 - 5.000 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 26 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 16 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
capacidade máx. em madeira	32 mm
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Capacidade portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Peso com bateria BL1840	4,7 Kg
Dimensões (CxLxA)	350 x 116 x 232 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Mudança do portabrocas	✓
Proteção contra sobrecarga	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Embraiagem de segurança	✓

Equipamento básico:

- MASSA PARA BROCA 100G
- PORTABROCAS FECHO RÁP.HR2450T