

Com função soprador.

- Design mais atractivo que o modelo anterior (VC3511L). Incorpora múltiplas ranhuras para armazenar os acessórios. Também dispõem de uma bandeja para guardar ferramentas ou objectos pessoais
- Podemos conectar o tubo flexível à saída de ar (localizado na parte traseira) para o converter num aspirador. Óptimo para limpar as ferramentas ou locais complicados de aspirar.
- Aumentamos a potência máxima conectável até 2.600W.
- Depósito de aço inoxidável 30L
- Modo automático (teleconexionado): as máquinas podem ser conectadas ao aspirador (máximo 2.600W). Desta forma quando accionamos o interruptor da máquina, o aspirador começa a aspirar.
- Tipo de filtração classe "L": Filtração especial para sujidade com valores OEL > 1mg/m³ e um grau máximo de permeabilidade de 1%. (Sujidade como



Características técnicas

Potência	1.000 W
Potência max. conectável	2.600 W
Volume de ar	60 L/seg
Depressão máx.	210 mbar
Capacidade do depósito	30 L
Classe de Filtração	L
Peso	10,5 Kg
Dimensões (CxLxA)	390 x 395 x 635 mm
Sistema de limpeza	Push & Clean
Teleconexão	✓
Pressão sonora	72,0 dB(A)

Equipamento básico:

- EXTENSÃO RECTA 36MMX520 446L
- TUBO ASA VC2010L
- ADAPTADOR DE CONEXÃO
- TUBO FLEXÍVEL 32 x 3,5 m