


Serra de tico-tico 720 W com velocidade variável e pendular

4350CT

4350CT

Muito poderosa e robusta. Grande precisão e baixa vibração.



Código EAN

0088381080590

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,6 Kg
Potência	720 W
Dimensões (CxLxA)	236 x 73 x 207 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Emissão de vibração	7,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	84,00 dB(A)
Potência sonora	95,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Punho antideslizante	✓
Base em alumínio	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 2.800 cpm
Posições pendulares	3
Encaixe rápido da folha de serra	✓

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Novo desenho, com punho antideslizante mais cómoda e fácil de usar.
- Sistema pendular em 4 posições, para cortes rápidos.
- Sistema de elevada proteção contra o pó.
- Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
- Com protetor na base, para proteger os materiais de possíveis riscos.
- Muito fácil de usar, com poucas vibrações e extremamente equilibrada.
- Eletrónica constante e velocidade variante por dial em 6 posições.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

415524-7

Placa anti-estilhamento



417852-6

Protetor de base



417853-4

Adaptador para o modelo 4340CT



783202-0

Chave Hexagonal 4



824809-4

Mala pvc



A-85628

Serra tico-tico B10



A-85737

Serra tico-tico B22



A-85793

Serra tico-tico BR13 sem



ACESSÓRIOS

192349-3

Bocal redutor 27-25



193516-3

Guia lateral completo



193517-1

Adaptador guia de carril



194368-5

Conjunto guia de carril 1400



194925-9

Conjunto guia de carril 1.9m



196953-0

Adaptador guia de carril



197252-3

Adaptador para guia de carril



417852-6

Protetor de base



417853-4

Adaptador para o modelo 4340CT



B-06292

Lâmina serra Tico Tico set 3P S-



E-05664

Saco para guia de carril 1,4 m



Suporte

Manual do usuário:

