

**DESCRIÇÃO**


- ▶ Produto natural, renovável, anti-estáticos e anti-alérgica;
- ▶ Ao contrário de outros produtos sintéticos sem solventes livres nem compostos perigosos;
- ▶ Permite que o nivelamento de pequenos defeitos dos pisos; apropriado para piso aquecido;
- ▶ Choque e absorção de som;
- ▶ Alta durabilidade e estabilidade dimensional, mesmo quando sujeita a grandes variações de temperatura;
- ▶ Ideal em combinação simultânea de isolamento térmico e acústico;
- ▶ Devido às suas propriedades oferece aumento de conforto ao caminhar;
- ▶ Produtos FSC disponível, sob pedido.


**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Descrição	Underlayment de cortiça natural para aplicações comerciais e residenciais
Tamanho do granulado	1 – 5 mm
Medidas disponíveis	Largura: entre 500 mm e 1300 mm, de espessura-de 1 a 15 mm Comprimento: de acordo com o pedido do cliente
Tolerância em comprimento e largura	≥ valor nominal
Tolerância da espessura	± 0.2 mm
Densidade	200 - 240 Kg/m <sup>3</sup>
Resistência à tração	≥ 200 KPa
Compressão	20 - 40 %
Recuperação	65 % min
Flexibilidade	Fator 5: passagem
Redução de ruído de impacto	18 dB (valor indicativo para 5 milímetros de espessura)

Nota: as especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio