



# ETS 2

## REBOCO DE ACABAMENTO EXTRA FINO

### DEFINIÇÃO TÉCNICA

Reboco de acabamento extra fino em pó, para trabalhos de interior. Permite a preparação dos fundos antes da aplicação da tinta, papel de parede ou revestimento mural. ETS 2 está particularmente indicado para a aplicação de uma tinta topo de gama, satinada ou brilhante.

### COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Carbonato de cálcio, resina redispersável, agente de reologia e diversos aditivos.

A cor da massa obtida é branca.

### SUPORTES ADMITIDOS.

Paredes e tectos interiores:

- Bloco de gesso.
- Placa de gesso.
- Betão.
- Reboco de cimento
- Tinta antiga.
- Impressões.
- Reboco de desbaste à base de gesso (ETS 1, KEDOLIS GROS...)

### REVESTIMENTOS.

- Papel de parede.
- Tinta.
- Revestimento mural.

**DOCUMENTO A CONSULTAR.** DTU 59.1.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de solidificação : > 24 h (Reboco de secagem)
- Densidade do pó : 0,8.
- Granulometria : muito fina. pH : 7.
- Aderência : de acordo com a NFT 30 608.

### PRODUTOS ASSOCIADOS.

KEDOLIS GROS, ETS 1 enquanto rebocos de desbaste.

### CONDICIONAMENTOS.

Sacos de 1,5 - 5 - 15 e 25 kg em palete coberta.

### ARMAZENAGEM.

9 meses ao abrigo da humidade em embalagem de origem não aberta.

## INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C.

A aplicação deve ser feita com uma demão pelicular.

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES ANTES DA APLICAÇÃO

Os suportes devem estar de acordo com o DTU 59.1 ou seja limpos, secos, despoeirados, duros e sem qualquer rasto de agente separador.

Num suporte muito irregular, aplicar anteriormente um reboco de desbaste.

Desencaroçar, escovar e desempoeirar os betões, os blocos e as placas de gesso.

Lavar, escorrer e imprimir as pinturas antigas.

Nível de amassadura.

Cerca de 11 a 12 l de água por saco de 25 kg.

Deixar descansar a massa assim obtida durante 15 minutos.

### APLICAÇÃO.

A aplicação pode ser feita manualmente com a ajuda de uma alisadora, de uma faca ou de uma espátula de reboco ou mecanicamente.

Deixar endurecer e encaroçar as imperfeições se for necessário polir.

### TEMPO DE SECAGEM.

Entre 4 a 8 horas dependendo da espessura, do suporte e das condições ambientais.

### CONSUMO.

De 250 e 400 g/m<sup>2</sup>.

## REBOCO DE ACABAMENTO MUITO FINO

ETS 2 está particularmente adaptado para a preparação dos fundos antes da aplicação de tinta ou colocação de revestimentos de tecido ou revestimentos murais.

A sua granulometria extremamente fina torna o reboco de acabamento ideal antes da aplicação de tintas topo de gama.

## VANTAGENS

- Excelente qualidade de aplicação.
- Acabamento incomparável.
- Possibilidade de aplicação mecânica.

## CONSELHOS DE APLICAÇÃO

**Se o seu suporte não apresenta uma boa planimetria, aplicar previamente reboco de desbaste ETS 1.**

Classificação AFNOR NFT 36.005  
Família III - Classe 2.

