

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 1/3

REBOCO PROREB PLUS INTERIOR

Nº DoP - PT 122-01

1 Código de identificação único do produto

REBOCO PROREB PLUS INTERIOR

2 Número do tipo, lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante

(Hora, data, linha de produção) marcados na embalagem

3 Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante

Argamassa de uso geral para revestimentos exteriores (GP-CSIII)

4 Nome, designação comercial ou marca comercial do distribuidor

Liveplace
Zona Industrial, 6320 Sabugal
geral@live-place.com

5 Se aplicável, nome e endereço de contato do mandatário cujo mandato abrange os atos específicos no nº2 do artigo 12º

Não aplicável

6 Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V

Sistema 4

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 2/3

REBOCO PROREB PLUS INTERIOR

Nº DoP - PT 122-01

7 No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada

CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro - Laboratório de ensaios notificado n.º 0855, realizaram ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 e emitiram o respetivo relatório de ensaio: nº processo: 3.1.5. 30045

8 No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia

Não Aplicável

9 Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo: Classe A1 (WT) Decisão da Comissão 96/603/CE e emendas 2000/605/CE e 2003/424/CE (para argamassas para rebocos exteriores e interiores destinadas a utilizações em elementos sujeitos a requisitos de fogo)		EN 998-1:2016
Absorção de água: (para argamassas para rebocos exteriores e interiores destinadas a utilizações em elementos exteriores)	W2	
Permeabilidade ao vapor de água: (para argamassas para rebocos exteriores e interiores destinadas a utilizações em elementos exteriores)	$\mu \leq 18$	
Aderência: (todas as argamassas para rebocos exteriores e interiores exceto OC)	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Condutibilidade térmica/ Massa volúmica: ($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0.61 W/m.K (para argamassas para rebocos exteriores e interiores destinadas a serem utilizadas em elementos sujeitos a requisitos térmicos exceto T)	(Valor tabelado; P=50%)	
Durabilidade de todas as argamassas exceto OC: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa (em utilizações exteriores)		
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 3/3

REBOCO PROREB PLUS INTERIOR

Nº DoP - PT 122-01

10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do distribuidor por:



Ana Vilar, Directora da Qualidade

Sabugal, 30 de Setembro de 2022

liveplace[®]

VERSÃO DEZEMBRO 2022

Zona Industrial | 6320 Sabugal

Tel. (+351) 271 750 060 | (+351) 937 799 961

geral@live-place.com | www.live-place.com

