

Volcalis

isolamentos minerais



EASY

Lã Mineral Revestida a Papel Kraft

Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em papel kraft, leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.



Fácil aplicação

λ 40

Aplicações

Volcalis **EASY** é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como tetos falsos e coberturas inclinadas.



Tetos falsos



Coberturas inclinadas

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Fácil de manusear e com toque suave.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.



isolamento térmico



isolamento acústico



material incombustível



múltiplas aplicações



processo sustentável



aplicação confortável

Volcalis

isolamentos minerais



EASY, Manta r/ Papel Kraft



Dimensões

Espessura (mm)	50	60	80	100	120	160	200	220	260
Largura (mm)	600 / 1200		1200			1200			
Comprimento (mm)	14400	12000	10000	8000	7000	5200	4600	4000	3500

Logística

Un. Embalagem	2 / 1	2 / 1	2 / 1	1	1	1	1	1	1
m ² Embalagem	17,28	14,40	12,00	9,60	8,40	6,24	5,52	4,80	4,20
Embalagem por Palete	24		24			24			
m ² Palete	414,72	345,60	288,00	230,40	201,60	149,76	132,48	115,20	100,80

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m ² .K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	5,50	6,50
Condutibilidade Térmica (W/m.K)	0,040		0,040			0,040			
Reação ao Fogo	F		F			F			
Tolerância da Espessura	T2		T2			T2			
Resistência ao Vapor de Água Z (m ² .h.Pa/mg)	3		3			3			
Código de Designação	MW-EN 13162-T2-Z3								


Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

Certificados



Projetado e fabricado em Portugal



A nova fábrica da Volcalis está localizada no centro de Portugal e tem fácil acesso às redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias. Está perto do porto de Aveiro, o que permite a expedição de grandes quantidades de lã mineral para o mundo inteiro.

Informações adicionais disponíveis em www.volcalis.pt