

Potência com alta capacidade de trabalho.

- Novo desenho com punho antideslizante, mais cómodo e fácil de usar.
- Baixo nível de ruído com a possibilidade de conectar-se a 1 saco ou aspirador.
- Pé de apoio na base posterior da plaina, evita que se danifiquem as lâminas, bem como a peça de trabalho.
- Base con ranhura em "V" para chanfrar cantos.
- Um acabamento perfeito com 16.000 R.P.M. e duas lâminas, para conseguir 32.000.
- Carcaça lateral em fundição de alumínio para uma maior estabilidade dos rolamentos.
- Possibilidade de variar o sentido de extração de aparas.
- Regulação da altura de corte através do punho dianteiro, somente com um giro menor de 180°.



Características técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Emissão de vibração plainando | 3,00 m/seg ² |
| Potência | 850 W |
| Rotações por minuto. (R.p.m) | 16.000 Rpm |
| Largura de aplainamento | 82 mm |
| Máx. profundidade de corte | 4.0 mm |
| Profundidade máx. de desbaste | 25 mm |
| Peso | 3,3 Kg |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Dimensões (CxLxA) | 290 x 168 x 176 mm |
| Conectável a um aspirador. | ✓ |
| Ranhura em V | ✓ |
| Incerteza da vibração | 1,50 m/seg ² |
| Pressão sonora | 88,00 dB(A) |
| Potência sonora | 99,00 dB(A) |
| Incerteza (k) sonora | 3,00 dB(A) |

Equipamento básico:

- MINI LÂMINAS 82 mm HM (2uds)
- CHAVE DE TUBO 9
- CALIBRADOR DE LÂMINAS
- GUIA KP0810 / C